

防浸形LED照明器具

設置例



- 電力会社様の洞道などで採用されて、実績がある器具です
- 集中豪雨などによる一時的な浸水でも、IP67の器具の為安心
- LED光源の採用により、従来光源の蛍光灯（FLR20W：29W）（FLR40W：47W）に比べ省エネでコンパクトな器具を実現
- 器具外郭の材質はポリカーボネイト樹脂とステンレスを採用
- 長寿命：40,000時間の為、蛍光灯ランプ等の交換がなくメンテナンスフリー

防浸形-1 保護等級：IP67 LEDモジュール仕様

明るさは 蛍光灯FLR20W相当

形名（固定型）	定格電圧（V）	周波数（Hz）	消費電力
SVLED-2100FW	AC100~200V	50/60共用	13.5W



防浸形-2 保護等級：IP67 LED直管形ランプ仕様

電源内蔵LED形直管ランプを使用している為 軽量でコンパクトな仕様です。

LED（20W形LED直管仕様） LED（40W形LED直管仕様）

明るさは 蛍光灯FLR20W及びFLR40W相当

仕様	形名（固定型）	定格電圧（V）	周波数（Hz）	消費電力
20W仕様	SVLED-2011B	AC100~200V	50/60共用	7.2W
40W仕様	SVLED-4011B			22.5W



- 防浸形 保安灯 保護等級：IP67 万一の停電時でもバッテリーで駆動
- 防浸形 出入口灯 保護等級：IP67 ピクトグラムパネルで非常時の誘導 万一の停電時にも バッテリーで駆動



* 仕様などはお問合せください



水中照明器具

水中照明器具の設計致します

設置例 都内某所雨水調整池用照明器具



- 仕様・デザイン等は予告無く変更する場合があります
- 照明器具の適正交換時期は8~10年